

GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT	Code	TDS1019_00
	VETRO LUCIDO	Revision	00
		Datum	30.05.2018

1. BESCHREIBUNG

VETRO LUCIDO ist ein Schutzanstrich auf Basis von Acrylpolymeren, transparent und glänzend auf Wasserbasis. Er macht die Oberflächen wasserdicht, was die Abwaschbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Schmutz deutlich erhöht.

2. ANWENDUNG

Geeignet für den Einsatz an Innenwänden von Bädern, Küchen oder anderen Räumen, die einen Schutz vor Wasser erfordern. Geeignet für die Innenwände von Duschkabinen oder anderen Situationen, die in direktem Kontakt mit Wasser stehen. VETRO LUCIDO belebt die Oberflächen nach dem Trocknen und verleiht ihnen ein glänzendes Aussehen und einen typischen Nasseffekt.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Oberfläche, auf die es aufgetragen wird, muss sauber, trocken und gut haftend sein.

4. ANWENDUNG:

VETRO LUCIDO ist gebrauchsfertig, nur in den erforderlichen Fällen verdünnen.

Der Untergrund muss **vollständig trocken** sein, mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen des zu schützenden Produktes warten.

Zu schützendes Produkt	Erster Anstrich	Zweiter Anstrich
ISTINTO PIETRA SPACCATA ISTINTO PIETRA ZEN ISTINTO CEMENTO NATURALE ISTINTO PIETRA INTAGLIATA	VETRO LUCIDO verdünnt 1:4, mit PE 7-Schwamm aufgetragen	VETRO LUCIDO pur mit PE 3-Pinsel aufgetragen
ISTINTO PIETRA LEVIGATA ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA	VETRO LUCIDO verdünnt 1:4, mit PE 7-Schwamm aufgetragen	VETRO LUCIDO pur mit PE 7-Schwamm aufgetragen
MURO NATURALE SPATULA STUHHI SPIRITO LIBERO	VETRO LUCIDO verdünnt 1:4, mit PE 7-Schwamm aufgetragen	VETRO LUCIDO pur mit PE 7-Schwamm aufgetragen
FILI DI SETA – MINIMAL	VETRO LUCIDO pur mit PE 3-Pinsel aufgetragen	
GIOIA – WHITE – ORO	VETRO LUCIDO pur mit PE 3-Pinsel aufgetragen	
NEVE – VIA LATTEA	VETRO LUCIDO pur mit PE 3-Pinsel aufgetragen	
CASA DEI SOGNI	VETRO LUCIDO pur mit PE 3-Pinsel aufgetragen	
MINIMAL	VETRO LUCIDO pur mit PE 3-Pinsel aufgetragen	
CREA IL TUO UNIVERSO	VETRO LUCIDO pur mit PE 3-Pinsel aufgetragen	

Als Wasserschutzmittel neigt es beim Auftragen auf noch nasse Oberflächen zum Ausbleichen und die Schutzwirkung verringert sich.

Tragen Sie das Produkt bis zur Sättigung auf und entfernen Sie den Überschuss. Es wird empfohlen, das Produkt sanft zu verteilen, ohne kräftig zu reiben.

Das milchige Aussehen und die eventuell sichtbaren Zeichen des Auftragens durch den Schwamm oder Pinsel verschwinden nach dem Trocknen.

In Ecken oder anderen schwer zugänglichen Stellen, besonders an den Verbindungsstellen zwischen den Flächen, noch einmal mit dem Pinsel auftragen.

GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT	Code	TDS1019_00
	VETRO LUCIDO	Revision	00
		Datum	30.05.2018

Warten Sie 12 Stunden zwischen den Anstrichen. Für einen besseren Schutz wird empfohlen, das Produkt in mehreren Anstrichen aufzutragen.

Nach erfolgter Arbeit die Ränder, die mit anderen Oberflächen in Kontakt stehen (Duschplatte, Wasserhähne, Herdplatten) mit geeignetem Silikon versiegeln, um ein Ansammeln von Wasser zu vermeiden, da dies die Bildung von Schlieren oder Rissen zur Folge hätte.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Die Reinigung der Werkzeuge von VETRO LUCIDO erfolgt durch Spülen mit Wasser.

6. REINIGUNG DER FERTIGEN OBERFLÄCHE

Mit LATTE DETERGENTE (50 ml LATTE DETERGENTE in 1 Liter Wasser) reinigen.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden und lagern; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren:
www.giorgiograesan.it

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt oder nach Bedarf verdünnbar
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	Nicht vorgesehen
Werkzeuge	PE 7-Schwamm oder PE 3-Pinsel
Primer	Nicht vorgesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1 oder 2, abhängig vom zu schützenden Untergrund
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 4 bis 6 Stunden bei 20°C
Wartezeit 2. Anstrich	12 Stunden bei 20 °C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 Stunden bei 20 °C
Abwaschbarkeit	Vollständiges Abwaschen mit LATTE DETERGENTE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
VETRO LUCIDO	7 – 8 m ² /Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion.
Spezifisches Gewicht	1,05 ± 0,03 Kg/l
pH-Wert	>8,0 – 8,5 nach 30 Tagen
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/I: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 13,17 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 Liter

GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT VETRO LUCIDO	Code	TDS1019_00
		Revision	00
		Datum	30.05.2018

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf. Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.